


M880 RECEPTORAS



H AC / H DC

L AC / L DC

S AC / S DC


M AC

Dimensiones	205 x 130 x 280 mm / 8 x 5 x 11 in	140 x 65 x 230 mm / 5,5 x 2,5 x 9 in	127 x 147 x 70 mm / 5 x 5,78 x 2,7 in	180 x 73 x 120 mm / 7 x 2,8 x 4,7 in
Peso	3500 g / 7,7 lb	1700 g / 3,74 lb	600 g / 1,32 lb	900 g / 1,98 lb
Tensión de alimentación	H AC: 45-240 VAC (50-60Hz); H DC: 11÷30 VDC e 24 VAC (50-60 Hz)	L AC: 24-240 VAC (50-60 Hz); L DC: 11÷30 VDC	S AC: 24 VAC (50-60 Hz) / 12÷30 VDC (Opcional 24-440 VAC [50-60 Hz]) S DC: 12÷30 VDC	12÷30 VDC / 24 VAC (50-60 Hz)
Mandos de seguridad	STOP, Safety-Enable (hasta 8)	STOP, Safety-Enable	STOP, Safety-Enable	STOP, Safety-Enable
Mandos	73 * relé o MOS, 32 * analógicos (PWM, current, voltage)	16 relé o 20 MOS, 8 analógicos (PWM, current, voltage)	S AC: 14 relé (N.O.); S-DC: Max 14 MOSFET (N.O.), 4 analógicos, 2 digitales IN	22 relé (18 N.O. e 4 N.C./N.O.) 4 analógicos (Current, voltage)
Mandos de servicio	Start, Horn, Timed-Relay	Start, Horn, Timed-Relay #	Start, Horn	Start, Horn
Relés de STOP *	PLC Cat 4, ISO 13849-1	PLC Cat 4, ISO 13849-1	PLC Cat 4, ISO 13849-1	PLC Cat 4, ISO 13849-1
Protocolos de comunicación	CANOpen (ID 11-29 bit) (1Mbit/s max) CAN_Bus (ID 11-29 bit) (1Mbit/s max) RS232 / RS485 (115200 Baud max)	CANOpen (ID 11-29 bit) (1Mbit/s max) CAN_Bus (ID 11-29 bit) (1Mbit/s max) RS232 / RS485 (115200 Baud max) Profinet, Ethernet IP	CANOpen (ID 11-29 bit) (1Mbit/s max) CAN_Bus (ID 11-29 bit) (1Mbit/s max) RS232 / RS485 (115200 Baud max)	CANOpen (ID 11-29 bit) (1Mbit/s max) CAN_Bus (ID 11-29 bit) (1Mbit/s max) RS232 / RS485 (115200 Baud max) Profinet, Ethernet IP
Luz intermitente integrada	/	/	Solo versión AC	/
Temperatura de ejercicio	-25°C - +70°C / -13°F +158°F	-25°C - +60°C / -13°F +140°F	-25°C - +60°C / -13°F +140°F	-25°C - +70°C / -13°F +158°F
Grado de protección	IP 66	IP 66	IP 66	IP20

* = dependiendo de la configuración / # = sólo L DC

IMET s.r.l.

33077 Sacile (PN) Via Ronche, 93 - t. +39 0434 7878 - info@imet.eu - www.imetradioreMOTEcontrol.com



RADIOMANDOS
PROFESIONALES
DESDE 1988



Global partner for innovation  

SERIES
M880

WWW.IMETRADIOREMOTECONTROL.COM



ARES2 - ARES2.1

Dimensiones	Dimensiones	Peso
143 x 80 x 143 mm	143 x 80 x 152 mm	700 g
5.63 x 3.15 x 5.63 in	5.63 x 3.15 x 5.98 in	1,54 lb

AXT

Dimensiones	Peso
120 x 63 x 161 mm	500 g
4.73 x 2.48 x 6.34 in	1,10 lb

KRON

Dimensiones	Peso
180 x 107 x 160 mm	900 g
7.08 x 4.21 x 6.30 in	1,98 lb

ZED

Dimensiones	Peso
214 x 107 x 162 mm	1000 g
8.42 x 4.21 x 6.38 in	2,20 lb

ZEUS2

Dimensiones	Peso
205 x 150 x 150 mm	1450 g
8.07 x 5.90 x 5.90 in	3,197 lb

THOR2

Dimensiones	Peso
295 x 180 x 160 mm	2300 g
11.61 x 7.08 x 6.30 in	5,07 lb

TITAN

Dimensiones	Peso
400 x 230 x 170 mm	4000 g
15.7 x 9.05 x 6.7 in	8,81 lb

M880 TRANSMISORAS IMET



DATOS TÉCNICOS

Material de las cajas		Nailon cargado UL94 HB
Grado de protección		IP 65 (Modin IP 20)
Temperatura de ejercicio e de almacenamiento		-25°C - +70°C / -40°C - +85°C
Comando	STOP	PLc Cat.4 (ISO 13849-1:6.2.7 architecture)
	JOYSTICK	PLd Cat.3 (ISO 13849-1:6.2.6 architecture)
	PALANCA - PULSADOR	PLc Cat.2 (ISO 13849-1:6.2.5 architecture)
Frecuencia de trabajo 1		I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz
Frecuencia de trabajo 2		I.S.M. 434.040-434.790 MHz
Frecuencia de trabajo 3		2,4 GHz, 16 ch
Frecuencia de trabajo 4		I.S.M. Band 863.100-869.850 MHz
Frecuencia de trabajo 5		Band 915.200-927.800 MHz
Alcance		100 m
Autonomía a 20°C		≈ 25 horas

OPCIONES

- Actuadores PWM APT400
- Panel retroiluminado
- Tilt Sensor
- Cable Serial
- MTRS
- Kapta
- Twin B

WAVE2 S / L

Dimensiones	Peso
72 x 42 x 190 mm	235 g
2.83 x 1.65 x 7.48 in	0,51 lb
Dimensiones	Peso
72 x 42 x 255 mm	315 g
2.83 x 1.65 x 0,56 in	0,69 lb



MODIN

Dimensiones	Peso
180 x 120 x 73 mm	900 g
7.08 x 4.72 x 2.87 in	1,98



RAY EP / CP

Dimensiones	Peso	Dimensiones	Peso
180 x 80 x 43 mm	350 g	162 x 80 x 43 mm	350 g
7.08 x 3.15 x 1.70 in	0,77 lb	6.37 x 3.15 x 1.70 in	0,77 lb



Global partner
for innovation



SERIES
M880

WWW.IMETRADIOREMOTECOM.COM