

# M880

# RAY W



## Druckknopftafel One Step, besonders flexibel

Kompakte einstufige Druckknopftafel mit innovativem und vielseitigem Design. Umfangreiche Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung des Steuerungslayouts. Erhältlich mit M12-Stecker.



## Details



### AUSWAHL- UND BEWEGUNGSAKTOREN

Das RAY-Bedienfeld ermöglicht die Montage von Knöpfen und unter bestimmten Bedingungen von Schiebereglern.



### KEINE UMGEBUNG IST ZU HART

Hergestellt aus Verbindungen, die der RoHS entsprechen (mit Betriebstemperaturen von -20°C +55°C / -4°F +133°F).



### ERGONOMIE

Geringe Größe und Gewicht garantieren größere Bewegungsfreiheit und einen komfortablen und sicheren Griff.



### PANELBELEUCHTUNG

RAY kann mit einem beleuchteten Panel oder mit Tasten und LEDs für den perfekten Einsatz bei schlecht beleuchteten Arbeitssituationen (in Halbschatten oder Dunkelheit) ausgestattet werden.

## Technische daten

Abmessungen (L.P.A.)	162 x 80 x 43 mm / 6.37 x 3.15 x 1.70 in
Gewicht	350 g / 0,77 lb
Maximale Anzahl der ON/OFF Steuerungen	17 + START
Maximale Anzahl der Analogsteuerungen (optional)	4
Gehäsematerial	Nylon faserverstärkt UL94 HB
Betriebstemperatur	-20°C +55°C / -4°F +133°F
Schutzgrad	IP 65
Feldbus	CAN Bus / CAN Open