

M880

ARES2



Compatto e robusto

ARES2 está diseñado para ser extremadamente robusto y, al mismo tiempo, ligera y ergonómica, y está equipada con un práctico clip para engancharla rápidamente al cinturón. Totalmente personalizable, puede configurarse con pulsadores, interruptores de palanca, interruptores giratorios y potenciómetros.

Datos técnicos

Dimensiones (L.P.A.)	143 x 80 x 143 mm / 5.63 x 3.15 x 5.63 in
Peso (incluida la batería)	700 g / 1,54 lb
Número máx. de mandos ON/OFF	32
Número máx. de mandos analógicos (opcional)	4
Alcance	100 m / 330 ft
Material de las fundas	Nylon cargado UL94 HB
Batería	NiMh 3,6V - 2,2 Ah
Autonomía a 20°C con batería cargada en servicio ininterrumpido	≈ 25 ore
STOP	PLe Cat.4/SIL3
Protección UMFS JOYSTICK	PLd Cat.3/SIL3
SELECCION DE PALANCA - PULSADOR	PLc Cat.2/SIL2
Frecuencia de trabajo 1	I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz 69 ch.
Frecuencia de trabajo 2	I.S.M. 434.040-434.790 MHz 30 ch.
Frecuencia de trabajo 3	2,4 GHz, 38 ch.
Frecuencia de trabajo 4	I.S.M. Band 863.100-869.850 MHz 32 ch.
Frecuencia de trabajo 5	Band 915.200-927.800 MHz 64 ch.
Temperatura de ejercicio	-25°C +55°C / -13°F +133°F
Grado de protección	IP 65

Detalles



ESTADO LEDS

Señalización de estado de funcionamiento, nivel de carga de la batería y mensajes de anomalía.



CÓDIGO PIN

Código PIN de start, que puede programarse para limitar el acceso solo a personal autorizado.



STOP

Máxima seguridad de acuerdo a las normas internacionales.



MOVIMIENTO Y SELECCIÓN

Amplia gama de interruptores, botones, cmutadores rotatorios y potenciómetros.



CLIP

Clip cinturón robusto.



CARGADOR Y BATERÍAS

Cargador rápido y Batería NiMh recargable y extraíble de larga duración.

Funciones

Enrollar/desenrollar (con led de señalización), Gas +/-, Motor encendido/apagado. Función opcional: PTO, liberación de freno intermitente, llamada de emergencia.