

M880

ZED



Synthèse de fonctionnalité

ZED est un émetteur compact en termes de forme et d'encombrement, dont le panneau peut contenir des joysticks mono-axiaux et bi-axiaux ainsi que des sélecteurs, des boutons et des potentiomètres, ce qui lui permet de répondre aux différents besoins de personnalisation du client.

Données techniques

Dimensions (L.P.A.)	214 x 107 x 162 mm / 8.42 x 4.21 x 6.38 in	
Poids (batterie incluse)	1000 g / 2,20 lb	
Nombre maximum de commandes ON/OFF	32	
Nombre maximum de commande analogiques (en option)	8	
Nombre max di joystick mono-axial	6	
Nombre max di joystick bi-axial	2	
Portée	100 m / 330 ft	
Matériau des boîtiers	Nylon chargé UL94 HB	
Batterie	NiMH 3,6V - 2,2Ah	
Autonomie à 20°C avec batterie chargée en service continu	≈ 22 heures	
STOP	PLe Cat.4/SIL3	
Protection UMF5	JOYSTICK	PLd Cat.3/SIL3
SELECTEUR A LEVIER - BOUTON	PLc Cat.2/SIL2	
Fréquence de travail 1	I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz 69 ch.	
Fréquence de travail 2	I.S.M. 434.040-434.790 MHz 30 ch.	
Fréquence de travail 3	2,4 GHz, 38 ch.	
Fréquence de travail 4	I.S.M. Band 863.100-869.850 MHz 32 ch.	
Fréquence de travail 5	Band 915.200-927.800 MHz 64 ch.	
Écran couleur (en option)	4,3"	
Température fonctionnement	-25°C +55°C / -13°F +133°F	
Indice de protection	IP 65	

Détails



LEDs

État de fonctionnement, niveau de charge de la batterie et messages d'anomalie.



PIN CODE

Code de start PIN peut être programmé pour limiter l'accès au seul personnel autorisé.



STOP

Niveau de sécurité maximal selon les normes internationales.



MULTIAxis Joysticks

Testés pour 15.000.000 de manœuvres et doués d'angle d'inclinaison +/-40 heures.



CEINTURES ERGONOMIQUES

Confortables Ceintures de soutien.



CHARGEUR ET BATTERIES

Chargeur rapide et batterie NiMh rechargeable extractible de longue durée.

Options

Data Feedback sur les LED, Tilt-Sensor, Câble Sériel, Kapta, Panneau rétroéclairé.