

FILOCOMANDI PROFESSIONALI

M880 RAY W



Pulsantiera one step, ultra flessibile

Pulsantiera compatta a singolo scatto dal design innovativo e versatile. Ampie possibilità di personalizzazione del layout comandi. Disponibile con connettore M12.



Dettagli



COMANDI DI MOVIMENTO E SELEZIONE

Il pannello di RAY permette di montare pulsanti e, in certe condizioni, selettori a levetta.



NON TEME AMBIENTI AGGRESSIVI

RAY è realizzato con materiale conforme alla normativa RoHS (temperature di esercizio da -20°C +55°C / -4°F +133°F).



ERGONOMIA

Dimensioni e peso contenuti garantiscono maggior libertà di movimento, una comoda e sicura impugnatura confortevole.



PANNELLO RETROILLUMINATO

Può essere equipaggiata di pannello retroilluminato o di pulsanti a led per un perfetto utilizzo durante le sessioni di lavoro in penombra o al buio.

Dati tecnici

Dimensioni (L.P.A.)

162 x 80 x 43 mm / 6.37 x 3.15 x 1.70 in

Peso

350 g / 0,77 lb

Numero max di comandi ON/OFF

17 + START

Numero max di comandi analogici (opzionale)

4

Materiale delle custodie

Nylon caricato UL94 HB

Temperatura d'esercizio

-20°C +55°C / -4°F +133°F

Grado di protezione

IP 65

Bus di campo

CAN Bus / CAN Open