

# M880

# WAVE2 S6 W



**WIRED**

## Dati tecnici

Dimensioni (L.P.A.)	72 x 42 x 190 mm / 2.83 x 1.65 x 7.48 in
Peso	235 g / 0,51 lb
Numero max di comandi ON/OFF	32
Numero max di comandi analogici (opzionale)	4
Materiale delle custodie	Nylon caricato UL94 HB
Display grafico monocromatico (opzionale)	1,5"
Temperatura d'esercizio	-25°C +55°C / -13°F +133°F
Grado di protezione	IP 65

## Ampia scelta di comandi ausiliari

Commutatore rotativo, Selettori a levette, Pulsante, Potenziometro, Selettori a chiave.



Filocomando CAN WAVE2 S6 W, configurazioni con 6, 8, 10, 12 tasti a due step.

All'occorrenza può essere dotato di display monocromatico da 1,5". Disponibile con connettore M12.

## Dettagli



### LED DI STATO

Segnalazione stati funzionamento, livello carica della batteria e messaggi di anomalia.



### PIN CODE

Un PIN code di start può essere programmato per limitare l'uso dell'apparecchio al personale autorizzato.



### SIMBOLI

Pulsanti ampi e confortevoli con una simbologia chiara, anche personalizzata.



### PULSANTE DI STOP

Massimo livello di sicurezza secondo gli standard internazionali.



### CINTURE ERGONOMICHE

Cinture di trasporto confortevoli.



### BATTERIE E CARICA BATTERIE

Rapido carica batterie e batterie Li-ion estraibili e ricaricabili di grande autonomia.



### CUSTODIE

Ulteriore protezione che agevola l'utilizzo della pulsantiera WAVE2 anche in condizioni di lavoro estreme senza però alterarne l'ergonomia.