

M880

WAVE2



WAVE2 L

Peso Dimensioni
315 g 72 x 42 x 255 mm
0,69 lb 2.83 x 1.65 x 0,56 in



WAVE2 S

Peso Dimensioni
235 g 72 x 42 x 190 mm
0,51 lb 2.83 x 1.65 x 7.48 in

**Dati tecnici**

Numero max di comandi ON/OFF	32	
Numero max di comandi analogici (opzionale)	4	
Portata	100 m / 330 ft	
Materiale delle custodie	Nylon caricato UL94 HB	
Batteria	Lipo 3,7 2Ah	
Autonomia a 20°C con batteria carica in servizio continuo	≈ 23 ore	
STOP	PLe Cat.4/SIL3	
Protezione UMFS	JOYSTICK	PLd Cat.3/SIL3
SELETTORE A LEVETTA - PULSANTE	PLc Cat.2/SIL2	
Frequenza di lavoro 1	I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz 69 ch.	
Frequenza di lavoro 2	I.S.M. 434.040-434.790 MHz 30 ch.	
Frequenza di lavoro 3	2,4 GHz, 38 ch.	
Frequenza di lavoro 4	I.S.M. Band 863.100-869.850 MHz	
Frequenza di lavoro 5	Band 915.200-927.800 MHz	
Display grafico monocromatico (opzionale)	1,5"	
Temperatura d'esercizio	-25°C +55°C / -13°F +133°F	
Grado di protezione	IP 65	

Ampia scelta di comandi ausiliari

Commutatore rotativo, Selettore a levetta, Pulsante, Potenziometro, Selettore a chiave.

**Applicazioni**

- Carroponte
- Gru a cavalletto
- Gru a bandiera
- Paranchi / Argani
- Elettromagneti
- Gradi Edili
- Betoniere
- Cannoni Nebulizzatori
- Caricatori per Containers
- Carroattrezzi
- Nastri Trasportatori

Dettagli**LED DI STATO**

Segnalazione stati funzionamento, livello carica della batteria e messaggi di anomalia.

**PIN CODE**

Un PIN code di start può essere programmato per limitare l'uso dell'apparecchio al personale autorizzato.

**SIMBOLI**

Pulsanti ampi e confortevoli con una simbologia chiara, anche personalizzata.

**CINTURE ERGONOMICHE**

Cinture di trasporto confortevoli.

**BATTERIE E CARICA BATTERIE**

Rapido carica batterie e batterie Li-ion estraibili e ricaricabili di grande autonomia.

**CUSTODIE**

Ulteriore protezione che agevola l'utilizzo della pulsantiera WAVE2 anche in condizioni di lavoro estreme senza però alterarne l'ergonomia.