


M880 ZEUS2



Stabil und vielseitig

Eine Mischung aus Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit, die in einer einzigen Steuerungsstation vereint sind, das ist ZEUS2, die Verbindung bester ergonomischer und funktioneller Eigenschaften. Die kompakten Gehäuseabmessungen mit stets rationell gestalteten Räumen machen es zu einem Sendergerät, das je nach persönlichem Bedarf einfach kundenspezifisch angepasst werden kann. Das Modell eignet sich für Anwendungen, die mit bis zu 6 einachsigen Joysticks oder 2 zweiachsigen Joysticks konfiguriert werden und verfügt über reichlich seitlichen Platz für Zusatzsteuerungen.

Technische daten

Abmessungen (L.P.A.)	205 x 150 x 150 mm / 8.07 x 5.90 x 5.90 in
Gewicht (inkl. Batterie)	1450 g / 3,197 lb
Maximale Anzahl der ON/OFF Steuerungen	56
Maximale Anzahl der Analogsteuerungen (optional)	16
Maximale Anzahl der Einachsigen Joysticks	6
Maximale Anzahl der Zweiachsigen Joysticks	2
Reichweite	100 m / 330 ft
Gehäusmaterial	Nylon faserverstärkt UL94 HB
Akku	NiMH 3,6V - 2,2 Ah
Autonomie bei 20°C mit geladener Akku in Dauerbetrieb	≈ 22 Stunden
STOP	PLd Cat.4/SIL3
UMFS Schutz	JOYSTICK
	PLd Cat.3/SIL3
	KIPPSCHALTER - DRUCKTASTE
	PLc Cat.2/SIL2
Arbeitsfrequenz 1	I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz 69 ch.
Arbeitsfrequenz 2	I.S.M. 434.040-434.790 MHz 30 ch.
Arbeitsfrequenz 3	2,4 GHz, 38 ch.
Arbeitsfrequenz 4	I.S.M. Band 863.100-869.850 MHz 32 ch.
Arbeitsfrequenz 5	Band 915.200-927.800 MHz 64 ch.
Farbgrafikdisplay (optional)	4,3"
Einfarbige Display (optional)	3,5"
Betriebstemperatur	-25°C +55°C / -13°F +133°F
Schutzgrad	IP 65

Details



STATUS LEDS

Anzeige von Betriebszuständen, aufgeladener Batteriestand und Ungewöhnlich-Meldungen.



PIN CODE

Der Zugang PIN-Code kann so programmiert werden, die Verwendung nur zu befugten Personen zu beschränken.



STOP

Maximale Sicherheit nach internationalen Standards.



MULTIAXIS JOYSTICKS

Getestet für 15.000.000 Manöver und ausgestattet Neigungswinkel +/-40°.



ERGONOMISCHE GURTE

Bequeme Stützgurte für unterwegs.



LADEGERÄT UND AKKUS

Schnell-Ladegerät und hohe Kapazität Herausnehmbare und wiederaufladbare NiMH Akkus für extra lange Dauer.

Optionen

PWM-Antriebe APT400, Tilt-Sensor, seriell Kabel, MTRS, Kapta, Panel mit Hintergrundbeleuchtung.