

M880

WAVE2



WAVE2 L

Gewicht Abmessungen
315 g 72 x 42 x 255 mm
0,69 lb 2.83 x 1.65 x 0,56 in



WAVE2 S

Gewicht Abmessungen
235 g 72 x 42 x 190 mm
0,51 lb 2.83 x 1.65 x 7.48 in



Anwendungen

- Laufkran
- Portalkran
- Schwenkkran
- Hoists / Winden
- Elektromagnete
- Aufbau Kräne
- Betonmischer
- Staubunterdrückungs-Sprüher
- Container Lader
- Abschleppfahrzeuge
- Förderbänder

Technische daten

Maximale Anzahl der ON/OFF Steuerungen	32
Maximale Anzahl der Analogsteuerungen (optional)	4
Reichweite	100 m / 330 ft
Gehäsematerial	Nylon faserverstärkt UL94 HB
Akku	Lipo 3,7 2Ah
Autonomie bei 20°C mit geladener Akku in Dauerbetrieb	≈ 23 Stunden
STOP	PLe Cat.4/SIL3
UMFS Schutz JOYSTICK	PLd Cat.3/SIL3
KIPPSCHALTER - DRUCKTASTE	PLc Cat.2/SIL2
Arbeitsfrequenz 1	I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz 69 ch.
Arbeitsfrequenz 2	I.S.M. 434.040-434.790 MHz 30 ch.
Arbeitsfrequenz 3	2,4 GHz, 38 ch.
Arbeitsfrequenz 4	I.S.M. Band 863.100-869.850 MHz
Arbeitsfrequenz 5	Band 915.200-927.800 MHz
Einfarbige Display (optional)	1,5"
Betriebstemperatur	-25°C +55°C / -13°F +133°F
Schutzgrad	IP 65

Details



STATUS LEDS

Anzeige von Betriebszuständen, aufgeladener Batteriestand und Ungewöhnlich-Meldungen.



PIN CODE

Der Zugang PIN-Code kann so programmiert werden, die Verwendung nur zu befugten Personen zu beschränken.



LEGENDEN

Klare und breite Taster Legenden, mit der Möglichkeit, völlig personalisierte Symbole zu haben.



ERGONOMISCHE GURTE

Bequeme Stützgurte für unterwegs.



LADEGERÄT UND AKKUS

Schnell-Ladegerät und hohe Kapazität Herausnehmbare und wiederaufladbare NiMh Akkus für extra lange Dauer.



SCHUTZHÜLLE

Stellt es einen weiteren Schutz dar, der die Bedienung Ihrer WAVE-Funkfernsteuerung auch in extremen Arbeitsbedingungen erleichtert ohne die Ergonomie zu verändern.

Große Auswahl an Hilfsbefehle

Drehschalter, Kippschalter, Druckknopf, Schlüsselschalter, Potentiometer.

